

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
WYKONANIE NAWIERZCHNI Z KOSTKI BETONOWEJ GRUB. 6 CM-KOSTKA BRUKOWA INWESTORA					
1		KOSTKA BETONOWA GRUB. 6 CM			
1	KNR 2-31	Mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i chodników w grun-	m ²		
d.1	0101-01	cie kat. I-IV głębokości 20 cm			
		1	m ²	1.000	
				RAZEM	1.000
2	KNR 2-31	Wykonanie i zagęszczenie mechaniczne warstwy odsączającej w korycie lub na	m ²		
d.1	0104-07	całej szerokości drogi - grubość warstwy po zag. 10 cm			
		1	m ²	1.000	
				RAZEM	1.000
3	KNR 2-31	Podbudowa betonowa bez dylatacji - grubość warstwy po zagęszczeniu 10 cm	m ²		
d.1	0109-03	Krotność = 0.833			
		1	m ²	1.000	
				RAZEM	1.000
4	KNNR 6	Nawierzchnia chodnika z kostki brukowej betonowej grubości 6 cm na podsyp-	m ²		
d.1	0502-02	ce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem			
	analogia				
		1.0	m ²	1.000	
				RAZEM	1.000

"DROMIK"