

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
<b>WYKONANIE NAWIERZCHNI Z KOSTKI BETONOWEJ GRUB. 6 CM-KOSTKA BRUKOWA INWESTORA</b>					
1		<b>KOSTKA BETONOWA GRUB. 6 CM</b>			
1	KNR 2-31	Mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i chodników w grun-	m <sup>2</sup>		
d.1	0101-01	cie kat. I-IV głębokości 20 cm	m <sup>2</sup>	1.000	
		1		RAZEM	1.000
2	KNR 2-31	Wykonanie i zagęszczenie mechaniczne warstwy odsączającej w korycie lub na	m <sup>2</sup>		
d.1	0104-07	całej szerokości drogi - grubość warstwy po zag. 10 cm	m <sup>2</sup>	1.000	
		1		RAZEM	1.000
3	KNNR 6	Nawierzchnia chodnika z kostki brukowej betonowej grubości 6 cm na podsyp-	m <sup>2</sup>		
d.1	0502-02	ce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem	m <sup>2</sup>	1.000	
	analogia	1.0		RAZEM	1.000

"DROMIK"