

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
UTWARDZENIE NAWIERZCHNI DRÓG ŚRÓDPOLNYCH POSPÓŁKĄ I GRUZEM					
1		WARSTWA PODSYPKI PIASKOWEJ			
1	KNR 2-31	Warstwa podsypki piaskowej zagęszczana mechanicznie - warstwa 10 cm grubości po zagęszczeniu	m ²		
d.1	0106-03 0106-04 analogia	Krotność = 0.1			
		1	m ²	1.000	
				RAZEM	1.000
2		NAWIERZCHNIA Z GRUZU BETONOWEGO KRUSZONEGO			
2	KNR 2-31	Nawierzchnia z gruzu betonowego kruszonego frakcji 0/63 mm - warstwa grubości po zagęszczeniu 15 cm	m ²		
d.2	0204-03 0204-04				
		1.0	m ²	1.000	
				RAZEM	1.000
3		NAWIERZCHNIA Z POSPÓŁKI			
3	KNR 2-31	Nawierzchnia żwirowa - warstwa jezdni rozścielana mechanicznie - grubość po zagęszczeniu 15 cm	m ²		
d.3	0202-07 0202-08				
		1.0	m ²	1.000	
				RAZEM	1.000

"DROMIK"