

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1	KSNR 6 0101-02	Koryta wykonywane mechanicznie gł. 20 cm w gruncie kat. II-VI na całej szerokości jezdni i chodników 2500	m <sup>2</sup>		
			m <sup>2</sup>	2500.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>2500.000</b>
2	KSNR 6 0104-02	Warstwy odsączające zagęszczane mechanicznie o gr.20 cm 2500	m <sup>2</sup>		
			m <sup>2</sup>	2500.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>2500.000</b>
3	KSNR 6 0201-02 analogia	Wyrównanie terenu na przepuszcie na Starym Nogacie 64	m <sup>2</sup>		
			m <sup>2</sup>	64.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>64.000</b>
4	KNR 2-25 0407-03	Nawierzchnie z płyt wielootworowych (płyty o pow.do 1 m2) - budowa 2100	m <sup>2</sup>		
			m <sup>2</sup>	2100.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>2100.000</b>
5	KSNR 6 1301-03 analogia	Obsypanie poboczy gruntem z korytowania 560	m <sup>3</sup>		
			m <sup>3</sup>	560.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>560.000</b>
6	analiza in- dywidualna	Obsługa geodezyjna 1	kpl		
			kpl	1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>