

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
UTWARDZENIE NAWIERZCHNI DRÓG ŚRÓDPOLNYCH POSPÓŁKĄ I GRUZEM					
1		WARSTWA ODCINAJĄCA			
1	KNR 2-31	Warstwa odcinająca zagęszczana mechanicznie - 10 cm grubości po zagęsz-	m ²		
d.1	0106-03	czeniu			
	0106-04	Krotność = 0.2			
	analogia				
		1	m ²	1.000	
				RAZEM	1.000
2		NAWIERZCHNIA Z KRUSZYWA BETONOWEGO			
2	KNR 2-31	Nawierzchnia z tłucznia kamiennego - warstwa dolna z tłucznia - grubość po	m ²		
d.2	0204-03	zagęszczeniu 15 cm			
	0204-04				
		1.0	m ²	1.000	
				RAZEM	1.000
3		NAWIERZCHNIA Z POSPÓŁKI			
3	KNR 2-31	Nawierzchnia żwirowa - dolna warstwa jezdni rozścielana mechanicznie - gru-	m ²		
d.3	0202-07	bość po zagęszczeniu 15 cm			
	0202-08				
		1.0	m ²	1.000	
				RAZEM	1.000

"DROMIK"