

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
REMONT CHODNIKA Z KOSTKI BETONOWEJ GRUB. 6 CM - kostka z odzysku					
1		KOSTKA BETONOWA GRUB. 6 CM, TYP- KOSTKA KOLOROWA Z ODZYSKU			
1	KNR 2-31	Rozebranie chodników z kostki betonowej na podsypce piaskowej	m ²		
d.1	0815-02	1	m ²	1.000	
				RAZEM	1.000
2	KNR 2-31	Mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie kat. I-IV głębokości 20 cm	m ²		
d.1	0101-01	1	m ²	1.000	
				RAZEM	1.000
3	KNR 2-31	Wykonanie i zagęszczenie mechaniczne warstwy odsączającej w korycie lub na całej szerokości drogi - grubość warstwy po zag. 10 cm	m ²		
d.1	0104-07	1	m ²	1.000	
				RAZEM	1.000
4	KNR 2-31	Podbudowa betonowa bez dylatacji - grubość warstwy po zagęszczeniu 10 cm	m ²		
d.1	0109-03	Krotność = 0.833	m ²	1.000	
		1		RAZEM	1.000
5	KNR 2-31	Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej kolorowej grubość 6 cm na podsypce cementowo-piaskowej, kostka z odzysku	m ²		
d.1	0511-02	1.0	m ²	1.000	
				RAZEM	1.000
6	KNR 2-31	Transport materiałów z rozbiórki na odległość do 5 km w miejsce wskazane przez Inwestora	t		
d.1	1509-06	0.025*4+1*1*0.2*1.7	t	0.440	
				RAZEM	0.440
7	KNR 2-21	Prace porządkowe - przywrócenie terenu do stanu poprzedniego. humusowanie, posianie trawy	m ²		
d.1	0404-01	analogia	m ²	1.000	
		1		RAZEM	1.000

"DROMIK"