

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
WYKONANIE NAWIERZCHNI DROGI Z TRYLINKI - TRYLINKA, MAT. INWESTORA					
1		PŁYTY DROGOWE-TRYLINKA			
1	KNR 2-31	Mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni, średnia głębokość	m ²		
d.1	0101-01	20 cm	m ²	1.000	
		1.0		RAZEM	1.000
2	KNR 2-31	Warstwy odsączające z piasku w korycie lub na całej szerokości drogi, wykonanie i zagęszczanie mechaniczne - grubość warstwy po zagęszczeniu 10 cm	m ²		
d.1	0104-07	1.0	m ²	1.000	
				RAZEM	1.000
3	KNR 2-31	Wykonanie nawierzchni z płyt drogowych betonowych sześciokątnych z wypełnieniem spoin piaskiem, - płyty z rozbiórki, materiał Inwestora	m ²		
d.1	1105-03	1.0	m ²	1.000	
				RAZEM	1.000
4		Geodezja powykonawcza	m ²		
d.1	analiza indywidualna				
		1.0	m ²	1.000	
				RAZEM	1.000

"DROMIK"