

| Lp. | Podst | Opis i wyliczenia | j.m. | Poszcz | Razem |
|-----|-----------------------------|---|----------------|--------------|-----------------|
| 1 | KSNR 6 0101-02 | Koryta wykonywane mechanicznie gł. 20 cm w gruncie kat. II-VI na całej szerokości jezdni i chodników 1.40*915.00*2 10*10.00+20.00*2 10.00*4.00*2 | m ² | | |
| | | | m ² | 2562.000 | |
| | | | m ² | 140.000 | |
| | | | m ² | 80.000 | |
| | | | | RAZEM | 2782.000 |
| 2 | KSNR 6 0104-02 | Warstwy odsączające zagęszczane mechanicznie o gr.20 cm 2732.00 | m ² | | |
| | | | m ² | 2732.000 | |
| | | | | RAZEM | 2732.000 |
| 3 | KNR 2-25 0407-03 | Nawierzchnie z płyt wielootworowych (płyty o pow.do 1 m2) - budowa 1.0*915.00*2 10*10.00+20.00*2 10.00*4.00*2 | m ² | | |
| | | | m ² | 1830.000 | |
| | | | m ² | 140.000 | |
| | | | m ² | 80.000 | |
| | | | | RAZEM | 2050.000 |
| 4 | KSNR 6 1301-04 | Obsypanie poboczy gruntem z korytowania 935.00*4*0.20*0.20 | m ³ | | |
| | | | m ³ | 149.600 | |
| | | | | RAZEM | 149.600 |
| 5 | | Obsługa geodezyjna 1 | kpl. | | |
| | | | kpl. | 1.000 | |
| | | | | RAZEM | 1.000 |