

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
<b>REMONT NAWIERZCHNI DROGI Z PŁYT YOMB - PRZEŁOŻENIE PŁYT, PŁYTY INWESTORA</b>					
<b>1</b>		<b>PŁYTY BETONOWE Z ROZBIÓRKI</b>			
1	KNR-W 2-25	Rozebranie nawierzchni z płyt YOMB	m <sup>2</sup>		
d.1	0407-05	1	m <sup>2</sup>	1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
2	KNR-W 2-25	Wykonanie koryta pod nawierzchnię z płyt Yomb	m <sup>2</sup>		
d.1	0407-01	1	m <sup>2</sup>	1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
3	KNR-W 2-25	Wykonanie podsypki piaskowej grub. 10 cm	m <sup>2</sup>		
d.1	0407-02	1	m <sup>2</sup>	1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
4	KNR-W 2-25	Ułożenie płyt Yomb - płyty betonowe - materiał Inwestora, obsypanie płyt grun-	m <sup>2</sup>		
d.1	0407-03	tem z korytowania	m <sup>2</sup>	1.000	
		1		<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>

"DROMIK"