

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
<b>WYKONANIE DROGI Z PŁYT DROGOWYCH PEŁNYCH O POWIERZCHNI DO 3 m2, NOWE PŁYTY</b>					
<b>1</b>		<b>PŁYTY DROGOWE O POW. DO 3 m2</b>			
1	KNNR 6	Koryta wykonywane mechanicznie gł. 20 cm na całej szerokości jezdni z od-	m <sup>2</sup>		
d.1	0101-02	wozem nadmiaru gruntu, zagęszczenie podłoża	m <sup>2</sup>	1.000	
		1		RAZEM	1.000
2	KNNR 6	Warstwy odsączające wykonane i zagęszczane mechanicznie o gr.10 cm	m <sup>2</sup>		
d.1	0104-03		m <sup>2</sup>	1.000	
		1		RAZEM	1.000
3	KNR 2-25	Nawierzchnie z płyt żelbetowych pełnych (płyty o powierzchni do 3 m2), wyrów-	m <sup>2</sup>		
d.1	0408-03	nianie podłoża piaskiem, ułożenie płyty	m <sup>2</sup>	1.000	
		1		RAZEM	1.000
<b>2</b>		<b>GEODEZJA POWYKONAWCZA</b>			
4		Wykonanie geodezji powykonawczej	mb		
d.2	analiza indy-		mb	1.000	
	widualna	1		RAZEM	1.000

"DROMIK"