

Tabela elementów trasy w planie
Budowa ciągu pieszo-rowerowego Korzeniewo-Janowo, odcinek w miejscowości Lipianki

Numer	Rodzaj	Długość	Pikieta początkowa	Pikieta końcowa	Punkt początkowy	Punkt końcowy	Promień	Kąt delta	Długość cięciwy	Strzałka	Styczna zewnątrzna	Sieczna zewnątrzna
1	Linia	5.719m	2+235.895m	2+241.615m	(3622978.3573m,6021173.7942m,0.0000m)	(3622979.8675m,6021179.3107m,0.0000m)						
2	Krzywa	3.157m	2+241.615m	2+244.772m	(3622979.8675m,6021179.3107m,0.0000m)	(3622982.3398m,6021180.7073m,0.0000m)	2.000m	90.4501 (d)	2.840m	0.591	2.016m	0.840m
3	Linia	5.944m	2+244.772m	2+250.716m	(3622982.3398m,6021180.7073m,0.0000m)	(3622988.0603m,6021179.0930m,0.0000m)						
4	Krzywa	2.990m	2+250.716m	2+253.706m	(3622988.0603m,6021179.0930m,0.0000m)	(3622990.4816m,6021180.3303m,0.0000m)	2.000m	85.6551 (d)	2.719m	0.533	1.854m	0.727m
5	Linia	16.017m	2+253.706m	2+269.723m	(3622990.4816m,6021180.3303m,0.0000m)	(3622995.9871m,6021195.3713m,0.0000m)						
6	Krzywa	3.188m	2+269.723m	2+272.911m	(3622995.9871m,6021195.3713m,0.0000m)	(3622996.8899m,6021198.4281m,0.0000m)	45.000m	4.0324 (d)	3.187m	0.028	1.595m	0.028m
7	Linia	23.487m	2+272.911m	2+296.398m	(3622996.8899m,6021198.4281m,0.0000m)	(3623002.1529m,6021221.3178m,0.0000m)						
8	Krzywa	2.516m	2+296.398m	2+298.914m	(3623002.1529m,6021221.3178m,0.0000m)	(3623002.4900m,6021223.8076m,0.0000m)	13.750m	10.4848 (d)	2.513m	0.058	1.262m	0.058m
9	Linia	11.715m	2+298.914m	2+310.628m	(3623002.4900m,6021223.8076m,0.0000m)	(3623002.9940m,6021235.5114m,0.0000m)						
10	Krzywa	4.002m	2+310.628m	2+314.631m	(3623002.9940m,6021235.5114m,0.0000m)	(3623003.5200m,6021239.4734m,0.0000m)	22.500m	10.1912 (d)	3.997m	0.089	2.006m	0.089m
11	Linia	65.542m	2+314.631m	2+380.173m	(3623003.5200m,6021239.4734m,0.0000m)	(3623017.9764m,6021303.4014m,0.0000m)						
12	Krzywa	6.950m	2+380.173m	2+387.123m	(3623017.9764m,6021303.4014m,0.0000m)	(3623019.9655m,6021310.0553m,0.0000m)	52.500m	7.5848 (d)	6.945m	0.115	3.480m	0.115m
13	Linia	2.279m	2+387.123m	2+389.401m	(3623019.9655m,6021310.0553m,0.0000m)	(3623020.7523m,6021312.1936m,0.0000m)						
14	Krzywa	6.099m	2+389.401m	2+395.500m	(3623020.7523m,6021312.1936m,0.0000m)	(3623022.4908m,6021318.0354m,0.0000m)	48.000m	7.2805 (d)	6.095m	0.097	3.054m	0.097m
15	Linia	67.070m	2+395.500m	2+462.570m	(3623022.4908m,6021318.0354m,0.0000m)	(3623037.5006m,6021383.4043m,0.0000m)						
16	Krzywa	40.926m	2+462.570m	2+503.497m	(3623037.5006m,6021383.4043m,0.0000m)	(3623043.9818m,6021423.7820m,0.0000m)	298.750m	7.8491 (d)	40.894m	0.701	20.495m	0.702m
17	Linia	112.691m	2+503.497m	2+616.188m	(3623043.9818m,6021423.7820m,0.0000m)	(3623054.5245m,6021535.9791m,0.0000m)						
18	Linia	70.427m	2+616.213m	2+686.641m	(3623054.5269m,6021536.0043m,0.0000m)	(3623061.0448m,6021606.1295m,0.0000m)						
19	Linia	5.193m	2+686.946m	2+692.138m	(3623061.0748m,6021606.4327m,0.0000m)	(3623061.6181m,6021611.5968m,0.0000m)						

Kąt zawarty PP
89.5499 (d)
94.3449 (d)
175.9676 (d)
169.5152 (d)
169.8088 (d)
172.4152 (d)
172.7195 (d)
172.1509 (d)