





Oznaczenie			B1	B2	O
Uwagi			Brama przemysłowa segmentowa z prowadzeniem wysokim	Brama przemysłowa segmentowa z prowadzeniem wysokim, ze skrzydłem drzwiovym (brama istniejąca - przełożenie)	Okno PCV uchylne
<div>Bramy o współczynniku przenikania ciepła $U= 1,52 \text{ W/(m2xK)}$</div> <div>Okna o współczynniku przenikania ciepła $U= 1,00 \text{ W/(m2xK)}$</div>					
Wymiary w świetle [cm]	Muru	So	350	350	90
		Ho	450	350	85
	Ościeżnicy	S	350	350	86,5
		H	450	350	81,5
Powierzchnia [m2]			15,75	12,25	0,70
Sztuk			1	1	7

	ROZBUDOWA I NADBUDOWA ISTNIEJĄCEGO BUDYNKU REMIZY STRAŻACKIEJ (OSP) Z PRZEZNACZENIEM NA MAGAZYN PRZECIWPOWODZIOWY ORAZ LOKALIZACJA ZJAZDU Rakowiec gm. Kwidzyn, działka geodezyjna nr 439		
	INWESTOR: <i>Gmina Kwidzyn - Kwidzyn ul. Grudziądzka 30</i>		
	ZESTAWIENIE STOLARKI PROJEKTOWANEJ	rys. nr A12	skala 1 : 75
	PROJEKTOWAŁA: <i>mgr inż. arch. Adriana Sadowska</i> (ARCHITEKTURA) <i>upr. nr PO/KK/381/2010</i>		wrzesień 2017 r.
PROJEKTOWAŁ: <i>inż. Michał Chodorowski</i> (KONSTRUKCJA) <i>upr. nr POM/0116/PWOK/11</i>			